

EA45A220

泛用型 45Amp 炭刷式发电机自动调压板

特色

- 电压调整率 $< \pm 1\%$
- 50/60 Hz 均可适用
- 可选择全波或半波机种^{*1}
- 可调整电压、稳定度与磁场限制
- 可增选低频保护与并联功能
- 内建风扇强制散热



技术参数

侦测输入	电压 170~265 VAC 单相二线	电压建立	在 AVR 输入端子需 5VAC、25Hz 以上
	频率 50/60 Hz	电压调整范围	$\pm 10\%$
磁场输出	电压 220VAC 输入时： EA45A220H 最大 90VDC ^{*1} EA45A220F 最大 180VDC ^{*1}	低频保护范围 (需选配)	60Hz 系统转折点为 55Hz 50Hz 系统转折点为 45Hz
	电流 连续 45A，非连续为 10 秒内 60A	操作温度	-40°C ~ 60°C
	电阻 最小 9Ω	尺寸	330.0 (L) x 190.0 (W) x 180.0 (D) mm
电压调整率	$< \pm 1\%$ (引擎转速变动在 4% 内)	重量	EA45A220H 4.5 kg $\pm 2\%$ EA45A220F 5.2 kg $\pm 2\%$

*1 EA45A220H 为半波机种，EA45A220F 为全波机种。若品名末端加上 L，则表示含低频保护的机种。

