

# EA75A220

## 泛用型 75Amp 炭刷式发电机自动调压板

### 特色

- 电压调整率 $< \pm 1\%$
- 50/60Hz 均可适用
- 可选择全波或半波机种<sup>\*1</sup>
- 可调整电压、稳定度与磁场限制
- 可增选低频保护与并联功能
- 内建风扇强制散热



### 技术参数

侦测输入	电压 170~265 VAC 单相二线 频率 50/60 Hz	电压建立	在 AVR 输入端子需 5VAC、25Hz 以上
磁场输出	电压 220VAC 输入时： EA75A220H 最大 90VDC <sup>*1</sup> EA75A220F 最大 180VDC <sup>*1</sup> 电流 连续 75A，非连续为 10 秒内 100A 电阻 最小 1.5Ω	电压调整范围	$\pm 20\%$
电压调整率	$< \pm 1\%$ (引擎转速变动在 4% 内)	低频保护范围 (需选配)	60Hz 系统转折点为 55Hz 50Hz 系统转折点为 45Hz
		操作温度	-40°C~60°C
		尺寸	420.0 (L) x 190.0 (W) x 150.0 (D) mm
		重量	EA75A220H 6.6 kg $\pm 2\%$ EA75A220F 8.0 kg $\pm 2\%$

\*1 EA75A220H 为半波机种，EA75A220F 为全波机种。若品名末端加上 L，则表示含低频保护的机种。

